

# AVANT 220



**AVANT**<sup>®</sup>

## Equipement standard

- moteur essence KOHLER, 20 cv, 2 cyl, 4-temps, refr. par air, démarrage électrique
- traction 4 roues hydrostatique avec valve réglable de contrôle de traction
- pompe à débit variable (vitesse de 0 à 10km/h)
- pompe à engrenage avec un débit de 29l/min
- fonction hydraulique supplémentaire, commander par pédale de pied (prises hydraulique avec raccords rapides sur chargeur)
- attache rapide semi-automatique
- contrepoids et attache remorque
- garde-boue derrière
- contrepoids au roues, 14 kg (incl 2 boulons)/pièce
- deux phares de travail à l'avant
- ROPS avec toit en plexi transparent, teinté
- chargeur avec système en parallèle
- refroidisseur d'huile hydraulique
- largeur: 96cm

## Fiche technique

Moteur	Kohler
Carburant	essence
Capacité du moteur	14.9 kW (20 cv)
Refroidissement	Air
Vitesse	0-10 km/h
Force de traction	620 daN
Hydraulique	transmission hydrostatique à 4 roues motrices débit 29 l/min pression 185 bar
Capacité de charge	350 kg
Rayon de braquage	2100 mm
Poids	620 kg

## Pneus

20x8.00-10	Profile gazon
21x8.00-10	Profile traction

## Dimensions

