

AVANT 314 S



AVANT[®]

Equipement standard

- moteur diesel KUBOTA, 14 cv, 2 cyl, 4-temps, refr. d'air, démarrage électrique
- traction 4 roues hydrostatique, type chargeur rigide
- pompe à débit variable (vitesse de 0 à 8km/h)
- pompe à engrenage avec un débit de 28l/min
- fonction hydr. supplémentaire, (prise hydr. avec raccords rapides sur chargeur)
- attache rapide semi-automatique pour des outils, commande manuel
- vitesse double
- compteur d'heures
- thermomètre à eau
- machine: 100cm (profil gazon) ou 85-94cm (profil traction)

Fiche technique

Moteur	Kubota
Carburant	Diesel
Capacité du moteur	14 cv
Refroidissement	Air
Vitesse	0-8 km/h
Forece de traction	560 daN
Hydraulique	transmission hydrostatique à 4 roues motrices débit 22,5 l/min pression 185 bar refroidisseur hydraulique disponible en option
Cap. de levage hydr.	750 daN
Poids	610 kg

Pneus

5.00-12	Profile traction	940 mm	(Largeur de la machine)
20x8.00-10	Profile gazon	1010 mm	(Largeur de la machine)
23x8.50-12	Traction ou Gazon	1020 mm	(Largeur de la machine)
23x10.50-12	Traction ou Gazon	1050 mm	(Largeur de la machine)

Dimensions

