

AVANT 320 S+



AVANT

Equipement standard

- moteur diesel KUBOTA, 20 cv, 2 cyl, 4-temps, refr. d'air, démarrage électrique
- traction 4 roues hydrostatique, type chargeur rigide
- pompe à débit variable (vitesse de 0 à 9km/h)
- deux pompes à engrenage avec un débit de 22,5l/min
- fonction hydr. supplémentaire, (prise hydr. avec raccords rapides sur chargeur)
- attache rapide semi-automatique pour des outils, commande manuel
- refroidisseur hydraulique
- vitesse double
- compteur d'heures
- thermomètre à eau
- largeur: 102cm

Fiche technique

Moteur	Kubota
Carburant	Diesel
Capacité du moteur	20 cv
Refroidissement	Air
Vitesse	0-9 km/h
Force de traction	1000 daN
Hydraulique	transmission hydrostatique à 4 roues motrices débit 2 x 45 l/min pression 200 bar refroidisseur hydraulique disponible en option
Cap. de levage hydr.	850 daN
Poids	720 kg

Pneus

5.00-12	Profile traction	940 mm	(Largeur de la machine)
20x8.00-10	Profile gazon	1010 mm	(Largeur de la machine)
23x8.50-12	Traction ou Gazon	1020 mm	(Largeur de la machine)
23x10.50-12	Traction ou Gazon	1050 mm	(Largeur de la machine)

Dimensions

