

AVANT 635 TDL



AVANT

Equipement standard

- moteur diesel KUBOTA, 36 cv, 4 cyl, 4-temps, refr.par eau, démarrage électrique
- traction 4 roues hydrostatique
- pompe à débit variable (vitesse de 0 à 14km/h)
- deux pompes à engrenage avec un débit de 66l/min
- fonction hydraulique supplémentaire (prises hydr. avec raccords rapides sur chargeur)
- attache rapide semi-automatique
- contrepoids de 170kg intégré
- deux phares de travail à l'avant
- refroidisseur d'huile hydraulique
- bras télescopique avec une hauteur de levage de 2900 mm
- joystick 8 fonctions
- parallélogramme
- OMT 400 moteur hydraulique
- ROPS avec toit en plexi transparent, tinté
- tableau de bord avec compte-tours, compteurs d'heures, jauge de carburant et compteur de température
- siège suspendu (chauffé) avec support et ceinture de sécurité
- largeur: 127cm

Fiche technique

Moteur	Kubota
Carburant	Diesel
Capacité du moteur	37,5 cv
Refroidissement	Eau
Vitesse	0-14 km/h
Hydraulique	transmission hydrostatique à 4 roues motrices débit 66 l/min pression 200 bar refroidisseur hydraulique disponible en option
Hauteur de levage	2m82
Capacité de levage	1400 kg
Poids	1380 kg

Pneus

27x8.50-15	Profile traction	990 mm	(Largeur de la machine)
23x10.50-12	Traction ou Gazon	1100 mm	(Largeur de la machine)
26x12.00-12	Traction ou Gazon	1290 mm	(Largeur de la machine)

Dimensions

