

AVANT 745 TDL



AVANT[®]

Equipement standard

- moteur diesel KUBOTA, 49cv, 4 cyl, 4-temps, refr. par eau, démarrage électrique
- traction 4 roues hydrostatique
- pompe à débit variable (vitesse de 0 à 16km/h)
- deux pompes à engrenage avec un débit de 70l/min
- fonction hydraulique supplémentaire (prises hydr. avec raccords rapides sur chargeur)
- attache rapide semi-automatique
- contrepoids de 170kg intégré, deux phares de travail à l'avant
- refroidisseur d'huile hydraulique
- bras télescopique avec une hauteur de levage de 2900mm
- joystick 8 fonctions
- parallélogramme
- OMT400 moteur hydraulique
- ROPS avec toit en plexi transparent, teinté
- tableau de bord avec compte-tours, compteurs d'heures, jauge de carburant et compteur de température
- siège suspendu (chauffé) avec support et ceinture de sécurité
- largeur: 130cm

Fiche technique

Moteur	Kubota
Carburant	Diesel
Capacité du moteur	49 cv
Refroidissement	Eau
Vitesse	0-16 km/h
Hydraulique	transmission hydrostatique à 4 roues motrices débit 2x70 l/min refroidisseur hydraulique disponible en option
Hauteur de levage	2m99
Capacité de levage	1400 kg
Poids	1650 kg

Pneus

27x8.50-15	Profile traction	1070 mm	(Largeur de la machine)
26x12.00-12	Traction ou Gazon	1360 mm	(Largeur de la machine)

Dimensions

