

AVANT 750 TDL



AVANT[®]

Equipement standard

- moteur diesel KUBOTA, 49 cv, 4-cyl, 4-temps, refr. par eau démarrage électrique
- traction 4 roues hydrostatique
- deux pompes à débit variable et 2 vitesses (vitesse de 0 à 16km/h et de 0 à 25km/h)
- pompe à engrenage avec un débit de 70l/min
- fonction hydraulique supplémentaire (prises hydr. avec raccords rapides sur chargeur)
- attache rapide semi-automatique
- contrepoids de 170kg intégré
- deux phares de travail à l'avant
- refroidisseur d'huile hydraulique
- bras télescopique avec une hauteur de levage de 2900 mm
- joystick 8 fonctions
- parallélogramme
- moteur hydraulique POCLAIN
- ROPS avec toit en plexi transparent, tinté
- tableau de bord avec compte-tours, compteurs d'heures, jauge de carburant et compteur de température
- siège suspendu (chauffé) avec support et ceinture de sécurité
- largeur: 140cm

Fiche technique

Moteur	Kubota
Carburant	Diesel
Capacité du moteur	49 cv
Refroidissement	Eau
Vitesse	0-16 km/h
Hydraulique	transmission hydrostatique à 4 roues motrices débit 2x70 l/min refroidisseur hydraulique standard
Hauteur de levage	3m05
Capacité de levage	1400 kg
Poids	1700 kg

Pneus

27x8.50-15	Profile traction	1080 mm	(Largeur de la machine)
26x12.00-12	Traction ou Gazon	1370 mm	(Largeur de la machine)
29x12.50-15	Traction ou Gazon	1370 mm	(Largeur de la machine)

Dimensions

